



DOMUS

# LAVADORAS INDUSTRIALES



[www.thermocontrol.com.bo](http://www.thermocontrol.com.bo)

# INDICE

## LAVADORAS INDUSTRIALES



LAVADORAS DE ALTA VELOCIDAD DHS 11/14/18.....	1
LAVADORAS DE ALTA VELOCIDAD DHS 27/35/45.....	2
LAVADORAS DE ALTA VELOCIDAD DHS 60/100/120.....	3
LAVADORAS DE MEDIA VELOCIDAD DMS 11/14/18/27.....	4
LAVADORAS DE BAJA VELOCIDAD DLS 11/14/18/27.....	5
LAVADORAS DE BAJA VELOCIDAD DLS 27/35/45/60.....	6
LAVADORS DE BARRERA SANITARIA ASM16/22.....	7
LAVADORAS DE BARRERA SANITARIA ASMDHB 70.....	8
LAVADORAS DE BARRERA SANITARIA ASA 100.....	9

# LAVADORAS DE ALTA VELOCIDAD

## DHS - 11/ 14 / 18 TOUCH II

### TOUCH II



Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)  
37 idiomas  
8 señales de dosificación estándar



### FACTOR G

FACTOR G elevado de 450



### EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua



### VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización  
OPL < > Monedero / Fichero  
Eléctrica < > Agua caliente  
Válvula desagüe < > Bomba  
Preparadas para Wet cleaning



### CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto



### ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø373 (para DHS-11/14) y Ø460 (para DHS-18)  
Fácil apertura y cierre de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel abatible: fácil acceso a componentes  
Piezas equivalentes para todos los modelos:  
motor, contactores, piezas electrónicas  
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores



### OTROS

Mueble exterior en skinplate gris  
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304  
Jabonera de 4 compartimentos  
Control de desequilibrio mediante variador  
Sistema de ayuda a la carga  
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL



# LAVADORAS DE ALTA VELOCIDAD

## DHS - 27/ 35 / 45 TOUCH II

### TOUCH II



Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)  
37 idiomas  
8 señales de dosificación estándar

### FACTOR G



FACTOR G elevado de 450 para DHS-60 y  
FACTOR G elevado de 350 para DHS-100/120

### EFICIENCIA



Sistema de consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua



### VERSATILIDAD

Eléctrica < > Agua caliente  
Preparadas para Wet cleaning



### CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías  
Pago remoto



### ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø560 (para DHS-60) y Ø700 (para DHS-100/120)  
Fácil apertura y cierre de puerta



### MANTENIMIENTO

Piezas equivalentes para todos los modelos:  
motor, piezas electrónicas, contactores  
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores



### OTROS

Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304  
3 entradas de agua  
Lavadoras flotantes sin anclaje  
Paneles en skinplate  
Fácil instalación, sin necesidad de obra  
Mangueras de entrada de agua no incluidas  
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL



# LAVADORAS DE ALTA VELOCIDAD

## DHS - 60/ 100C / 120C TOUCH II

### TOUCH II



Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)  
37 idiomas  
8 señales de dosificación estándar

### FACTOR G



FACTOR G elevado de 450

### EFICIENCIA



Sistema de consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua

### VERSATILIDAD



Hechas a medida: personalización  
OPL < > Monedero / Fichero  
Eléctrica < > Agua caliente  
Preparadas para Wet cleaning

### CONECTIVIDAD



Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto

### ERGONOMÍA



Mayores diámetros de puertas : Ø460 (para DHS-27) y Ø560 (para DHS-35C/45C)  
Fácil apertura y cierre de puerta

### MANTENIMIENTO



Panel abatible: fácil acceso a componentes  
Piezas equivalentes para todos los modelos:  
motor, piezas electrónicas, contactores  
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores

### OTROS



Mueble exterior en skinplate gris  
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304  
Jabonera de 4 compartimentos  
Control de desequilibrio mediante variador  
Sistema de ayuda a la carga  
Certificaciones CB y WRAS. Opción ETL



# LAVADORAS DE MEDIA VELOCIDAD

## DMS - 11 / 14 / 18 / 27 TOUCH II

### TOUCH II



Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)  
37 idiomas  
8 señales de dosificación estándar

### FACTOR G



FACTOR G elevado de 300

### EFICIENCIA



Sistema de consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua

### VERSATILIDAD



Hechas a medida: personalización  
OPL < > Monedero / Fichero  
Eléctrica < > Agua caliente  
Preparadas para Wet cleaning

### CONECTIVIDAD



Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto

### ERGONOMÍA



Mayores diámetros de puertas : Ø373 (para DMS-11/14) y Ø460 (para DMS-18/27)  
Fácil apertura y cierre de puerta

### MANTENIMIENTO



Panel abatible: fácil acceso a componentes  
Piezas equivalentes para todos los modelos:  
motor, piezas electrónicas, contactores  
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores

### OTROS



Lavadoras rígidas  
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304  
Base de anclaje para una mejor fijación al suelo.  
Paneles en skinplate.  
3 entradas de agua  
Certificaciones CB y WRAS  
Opción ETL



**DOMUS**

# LAVADORAS DE BAJA VELOCIDAD

DLS - 11/ 14 / 18 / 27 TOUCH II

## TOUCH II



Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)  
37 idiomas  
8 señales de dosificación estándar

## FACTOR G



FACTOR G elevado de 200

## EFICIENCIA



Sistema de consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua

## VERSATILIDAD



Hechas a medida: personalización  
OPL < > Monedero / Fichero  
Eléctrica < > Agua caliente  
Preparadas para Wet cleaning

## CONECTIVIDAD



Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto

## ERGONOMÍA



Mayores diámetros de puertas : Ø373 (para DLS-11/14) y Ø460 (para DLS-18)  
Fácil apertura y cierre de puerta

## MANTENIMIENTO



Panel abatible: fácil acceso a componentes  
Piezas equivalentes para todos los modelos:  
motor, piezas electrónicas, contactores  
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores

## OTROS



Lavadoras rígidas  
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304  
Base de anclaje para una mejor fijación al suelo.  
Paneles en skinplate.  
3 entradas de agua  
Certificaciones CB y WRAS  
Opción ETL



# LAVADORAS DE BAJA VELOCIDAD

DLS - 27 / 35 / 45 / 60 TOUCH II

## TOUCH II



Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)  
37 idiomas  
8 señales de dosificación estándar

## FACTOR G



FACTOR G elevado de 200 para DLS-27/35/45 y  
FACTOR G de 150 para DLS-60

## EFICIENCIA



Sistema de consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua



## VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización  
OPL < > Monedero / Fichero  
Eléctrica < > Agua caliente  
Preparadas para Wet cleaning



## CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio  
Pago remoto



## ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø460 (para DLS-27) y Ø560 (para DLS-35C/45C/60)  
Fácil apertura y cierre de puerta



## MANTENIMIENTO



Panel abatible: fácil acceso a componentes  
Piezas comunes en todos los modelos: motor, piezas electrónicas, contactores  
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores

## OTROS

Lavadoras rígidas  
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304  
Base de anclaje para una mejor fijación al suelo.  
Paneles en skinplate.  
3 entradas de agua  
Certificaciones CB y WRAS  
Opción ETL



DOMUS

# LAVADORAS

# BARRERA SANITARIA

## ASM-16/22 TOUCH II



### TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Pantalla en ambos lados  
Conexión USB. Incluye software gratuito para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
Videos en pantalla  
37 idiomas disponibles  
8 señales de dosificación estándar



### ALTAS PRESTACIONES

Posicionamiento automático del tambor con freno motor  
3 entradas de agua  
Preparadas para Wet cleaning  
FACTOR G-375  
Trazabilidad estándar  
Nuevo modelo con calefacción dual (eléctrica + vapor)



### EFICIENCIA

Consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparada para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK  
Bajo consumo de agua  
FACTOR-G elevado: humedad residual reducida > tiempo de secado reducido  
Water savings: 3 niveles de ahorro configurables



### CONECTIVIDAD

IoT Domus Connect  
Servicio técnico remoto  
Gestión de la lavandería



### ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga  
Fácil apertura del tambor mediante pulsador  
Altura de carga (base de la puerta a 800 mm)  
Partición Pullman del tambor: facilita la carga y descarga (opcional)



### MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha y conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).  
Desagüe central estándar  
Menú técnico: estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.



### OTROS

2 puertas opuestas (180º) sanitario de separación.  
Paneles en skinplate gris  
Panel superior, tambor y cuba en acero inox AISI 304  
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio  
Calefacción eléctrica, vapor o dual  
Certificaciones CE



# LAVADORAS

# BARRERA SANITARIA

## DHB-70 TOUCH II

### TOUCH II



Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Pantalla en ambos lados  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
37 idiomas disponibles  
8 señales de dosificación estándar



### ALTAS PRESTACIONES

Posicionamiento automático del tambor con freno motor  
3 entradas de agua  
Preparadas para Wet cleaning  
FACTOR G-375  
Trazabilidad estándar  
Nuevo modelo con calefacción dual (eléctrica + vapor)



### EFICIENCIA

Consumo inteligente  
Optimal loading  
Preparada para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK (solo modelos 27/35)  
Bajo consumo de agua  
FACTOR-G elevado: humedad residual reducida > tiempo de secado reducido



### CONECTIVIDAD

IoT Domus Connect



### ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga  
Fácil apertura del tambor mediante pulsador  
Altura de carga (base de la puerta a 800 mm)



### MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha y conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).  
Desagüe central estándar  
Menú técnico: estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.



### OTROS

2 puertas opuestas (180°) con un marco sanitario de separación.  
Paneles en skinplate gris y panel superior en acero inoxidable.  
Tambor y cuba en acero inox AISI 304  
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio  
Calefacción eléctrica, vapor o dual  
Certificaciones CE



DOMUS



# LAVADORAS

# BARRERA SANITARIA

## ASA-100 TOUCH II PULLMAN

### TOUCH II



Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso  
Pantalla en ambos lados  
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...  
37 idiomas disponibles  
8 señales de dosificación estándar



### ALTAS PRESTACIONES

Posicionamiento automático del tambor con freno eléctrico  
3 entradas de agua  
Doble desagüe  
FACTOR G-325  
Wet Cleaning, trazabilidad estándar



### EFICIENCIA

Consumo optimizado, ajuste automático y  
Optimal loading, ajuste manual de los niveles de agua y productos según la carga  
Factor G elevado : humedad residual reducida, tiempo de secado reducido  
Water savings: 3 niveles de ahorro configurables



### CONECTIVIDAD

IoT Domus Connect



### ERGONOMÍA

Puertas grandes para facilitar la carga/descarga  
Fácil apertura del tambor  
Altura de carga (960 mm base de la puerta)



### MANTENIMIENTO

Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha, conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes)  
Menú técnico : estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento



### OTROS

2 puertas opuestas. Barrera sanitaria con partición Pullman.  
Mueble exterior en skinplate gris.  
Tambor y cuba en acero inox AISI 304  
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio  
Calefacción eléctrica y vapor  
Necesita aire comprimido para la apertura de puerta.(compresor 50 lt, presión de aire 7 bar) Certificaciones CE





**DOMUS**

### **COCHABAMBA**

C/ ANTEZANA N° 432 ENTRE VENEZULA Y PACCIERI  
TELF: 44224118 - 44255447  
CEL: 72202555 - 72213755  
EMAIL: comercial@thermocontrol.com.bo

### **LA PAZ**

CALLE SUCRE ESQUINA YANACOCHA N° 1003  
CEL: 68212318 - 71543067  
EMAIL: thermocontrol-lapaz@hotmail.com

### **SANTA CRUZ**

AV. TROMPILLO ENTRE AV. SAN AURELIO ENTRE TTE. ARSENIO PEÑA N° 1117  
TELF: 33202118  
CEL: 72190433 - 72196299  
EMAIL: santacruz@thermocontrol.com.bo

### **TARIJA**

AV. BARRIO BARTOLOME ATTARD BLOQUE "B" N° 36 CALLE GENARO  
MALDINI ENTRE JUAN VACA Y LARREA  
TELF: 6634810  
CEL: 71863403 - 72041371 - 72201744  
EMAIL: thermocontrol.tarija@gmail.com